

Разноцветная светодиодная насадка на душ



Пожалуйста, обращайтесь с изделием бережно, чтобы избежать повреждения насадки на душ. Перед использованием настоятельно рекомендуется ознакомиться с инструкцией. Не пользуйтесь изделием в агрессивных неподходящих условиях, иначе оно не будет служить вам долго надлежащим образом.

Особенности светодиодной насадки для душа

Материал: ABS, гальванопокрытие.

Допустимая температура окружающей среды: 0–60 °С.

Допустимая влажность окружающей среды: 10–90%.

Минимальное давление воды: 0,2 PAR.

Изменение температуры воды сопровождается изменением цвета светодиодов:

- зеленый цвет соответствует температуре до 25 °С;
- синий цвет соответствует промежутку температур 26–35 °С;
- красный цвет соответствует промежутку температур 36–45 °С.

При температуре свыше 46 градусов красный цвет будет сверкать.

Количество светодиодов: четыре ярких светодиода с диаметром 5 мм каждый.

После успешной установки светодиодной насадки на душ откройте кран, внутри устройства запустится генератор энергии, и светодиоды начнут светиться, когда давление воды достигнет 0,2 PAR.

Как установить светодиодную насадку на душ

Шаг 1. Наденьте насадку на душевой шланг, соединенный с водопроводной трубой.

Шаг 2. Полностью откройте водопроводный кран, и душ начнет работать.

Примечание: если насадка на душ не работает надлежащим образом, проверьте, достигает ли давление воды 0,2 PAR. Если изделие не работает должным образом и после этого, свяжитесь с вашим поставщиком.

