



Беговел

Small Rider Jimmy

Инструкция по сборке





1. **Тип товара:** беговел с трансформируемой конструкцией

2. **Характеристики**
 - Рекомендуемый возраст: от 1 года до 3 лет
 - Максимальная нагрузка: 30 кг
 - Типоразмер колес: 8" (переднее), 6" (заднее)
 - Тип покрышек: пневматические
 - Материал рамы: алюминиевый сплав
 - Высота по седлу: 26-36 см
 - Высота руля: 40-50 см
 - Размеры (в собранном виде): 800 x 460 x 345 мм
 - Вес: ~2,5 кг
 - Размеры упаковки: 470 x 250 x 150 мм
 - Вес в упаковке: 3200 г

3. Части конструкции



- 1 – переднее колесо
- 2 – передняя вилка
- 3 – пластиковые вставки для рулевой трубы
- 4 – руль
- 5 – эксцентриковый зажим для фиксации сидения
- 6 – сидение с подседельным штырем
- 7 – винтовой зажим для фиксации руля
- 8 – рама
- 9 – предохранительный чехол для рулевого зажима
- 10, 11 – длинная и короткая оси для установки задних колес
- 12 – задние колеса



4. Порядок сборки

Освободите детали беговела от упаковочной пленки и расположите на ровной сухой поверхности.

Установите колесо в переднюю вилку (проследите, чтобы концы стопорных шайб попали в отверстия на перьях вилки) и зафиксируйте его с помощью гаек. Вставьте в рулевую трубу рамы две пластиковые проставки, а затем установите переднюю вилку.



Установите руль и зафиксируйте его зажимом (7), выбрав нужную высоту, а затем установите сверху предохранительный пластиковый чехол (9).





Наденьте зажим (5) на подседельную трубу, установите сиденье и зафиксируйте его на нужной высоте.



Используйте короткую ось для установки колес внутрь рамы или длинную – для того, чтобы смонтировать их снаружи. Обязательно используйте проставки при сборке.

Установка короткой оси

Установите в середину самую короткую проставку и наденьте колеса на ось с двух сторон, затем зафиксируйте их с помощью двух гаек с каждой стороны.



Установите собранную конструкцию между перьями рамы и зафиксируйте с двух сторон с помощью стопорных шайб и крепежных гаек.





Установка длинной оси

Наденьте на длинную ось центральную проставку, две шайбы с выступами и две короткие проставки, как показано на фото.





Установите ось между перьев рамы, наденьте на нее колеса и зафиксируйте двумя гайками с каждой из сторон





Общий вид беговела в сборе



Перед катанием необходимо накачать каждое из колес велосипеда до давления, указанного на боковине покрышки.

5. **Комплектация**
 - Беговел Small Rider Jimmy
 - Документация и инструменты для сборки

6. **Страна-разработчик: Россия, КНР**
Страна-производитель: КНР